

Úkosovací systém pro úkosování trubek s vnitřním upnutím kolmo na osu trubky.





Lehké, přenosné úkosovací systémy s motorem kolmo k ose obráběné trubky jsou nejprodávější verzí úkosovaček NKO Machines řady Pipe – Line. Poloha motoru může být zásadní výhodou ve specificky stísněných podmínkách. Stroje této řady jsou schopné provádět několik operací současně. To znamená zásadní úsporu času obrábění.

- Robustní přenosné úkosovačky trubek s celkovým rozsahem Ø16 – 330 mm (0,62" – 12,99").
- Stroje jsou konstruovány pro zarovnání čela, vytvoření úkosu a vnitřní kalibraci průměrů trubek. Úhel a tvar úkosu je volitelný.
- Stroj je po nastavení schopen rychle a opakovaně připravovat konce trubek pro svařování.
- Použitelné na všechny obrobitelné kovy včetně nerezových ocelí.
- Koncentrické vnitřní upnutí je zárukou dokonalého zajištění a vystředění stroje.
- Možnost zvolit elektrický nebo pneumatický pohon.

V ceně obsaženo:

Úkosovací systém
Nářadí pro obsluhu
Set standardních nástrojů
Transportní obal

Elektrické verze strojů:

Stroj je osazen vysokovýkonným elektromotorem v kovovém šasi se zvýšenou odolností.

Napětí 230V/50Hz.
Výkon motoru 0,5 – 2,5 kW (dle typu)

Pneumatické verze strojů:

Tyto pohony jsou zvláště vhodné do výbušných prostor.

Pracovní tlak 6 – 15 bar
Požadovaný průtok vzduchu 650 – 1200 L/min
(přívod vzduchu musí být vybaven filtrační a přimazávací jednotkou)



Nabízené verze strojů:

Elektrický pohon	Pneumatický pohon	Pracovní rozsah	Tloušťka stěny	Otáčky / min	Váha elektro / pneu	Pracovní zdvih
ISY-28T	TCM-28T	Ø 16 - 28 mm Ø 0.62" - 1.10"	≤ 4 mm	58 ot / min.	9 kg / 7 kg	25 mm
ISY-80T	TCM-80T	Ø 28 - 76 mm Ø 1.10" - 2.99"	≤ 15 mm	55 ot / min.	11 kg / 9 kg	25 mm
SDC-120T	TCM-120T	Ø 45 - 93 mm Ø 1.77" - 3.66"	≤ 20 mm	42 ot / min.	22 kg / 21 kg	25 mm
SDC-150T	TCM-150T	Ø 65 - 159 mm Ø 2.55" - 6.25"	≤ 20 mm	34 ot / min.	27 kg / 26 kg	25 mm
SDC-350T	TCM-350T	Ø 150 - 330 mm Ø 5.90" - 12.99"	≤ 20 mm	16 ot / min.	50 kg / 48 kg	25 mm
ISY-28TN	TCM-28TN	Ø 14 - 30 mm Ø 0.55" - 1.18"	≤ 8 mm	58 ot / min.	9 kg / 7 kg	25 mm
ISY-90TN	TCM-90TN	Ø 25 - 90 mm Ø 0.98" - 3.54"	≤ 15 mm	55 ot / min.	11 kg / 9 kg	25 mm

Příslušenství:

Řezné nástroje	viz. tabulka strana 48 - 50
Pneumatický set (jednotka pro filtraci, přimazávání a regulaci tlaku vzduchu, tlaková hadice 10 m vč. příslušných pneu. spojek.	27221

Obj. č.



Řezné nástroje
viz.strana 48 - 50



Obj. č. 27221
(pouze pro pneumatické modely)